



- 1- Die Baumspitze wird aus **festen Maschen in Spiralrunden** gehäkelt, dafür an der Spitze beginnen, die Zunahmen bitte der Anleitung entnehmen. Den Rundenübergang mit einem Faden in Kontrastfarbe kennzeichnen. Für die später anzuhäkelnden „Schuppen“ spezielle Markierungslinien arbeiten, dafür in diesen Runden die festen Maschen nur in die hinteren Abmaschglieder der Vorrunde arbeiten – so entsteht eine „Linie“



- 2- In diese „Linien“ die Schuppen-Runden häkeln. Dafür den Tannenbaum so hinlegen, dass die Spitze zum Körper zeigt. Die Runden jeweils am Rundenanfang beginnen. Für eine Schuppe in das 1. obenauf liegende Maschenglied einstecken und den Faden durchholen. Dann * 4 Luftmaschen häkeln, in die 3. Luftmasche ab Nadel ein halbes Stäbchen, in die folgende Luftmasche 1 Stäbchen arbeiten. 2 Maschenglieder übergehen, in das folgende Maschenglied des Tannenbaums 1 Kettmasche häkeln. Ab * fortlaufend wiederholen.



- 3- Für die Türstopperverkleidung den Ring & und die Tannenbaumunterseite in der 7. Runde zusammenhäkeln.



- 4- Anschließend noch einige Runden häkeln bis der Durchmesser der Baumspitze erreicht ist.



- 5- Nun noch eine Bodenplatte häkeln. Den Faden zum zusammenhäkeln am Häkelstück belassen.



- 6- Den Tannenbaum etwa zur Hälfte mit Watte ausstopfen. Dann die Tannenbaum-Unterseite an die letzte Runde des Tannenbaums legen, die Rundenübergänge beider Teile liegen aufeinander. Beide Teile mit Überwendlingsstichen Masche für Masche zusammennähen oder zusammenhäkeln, dabei von der Unterseite und vom Tannenbaum das ganze Abmaschglied erfassen. Immer wieder mit Watte nachstopfen und zuletzt die Runde schließen.



- 7- Die Bodenplatte mit Kettmaschen an den Ring häkeln. Wichtig: Die beiden Teile werden von der Ringseite aus zusammengehäkelt. Dafür die letzte Runde des Ringes links auf links auf die letzte Runde der Bodenplatte legen, dabei liegen die Rundenübergänge beider Teile aufeinander. In die 1. Masche des Ringes einstecken und die Schlinge der Bodenplatte durchholen. Danach Masche für Masche zusammenhäkeln und bei der Bodenplatte immer nur das hintere Maschenglied erfassen. Den Türstopper rechtzeitig einschieben, wenn möglich den Gummiring entfernen, so dass eine glatte Form entsteht und die Runde beenden.